

# J·VIGAS

1887

## SPECIFICHE TECNICHE TAPPI 1+1

Ref.: ETTI+1

Ed: 11

DATA: 15/01/21

DEFINIZIONE: Tappi in sughero in tre pezzi

COMPOSIZIONE: Sughero

USO PREVISTO: Lo scopo di questo documento è stabilire le specifiche per i tappi di sughero a tre pezzi utilizzati per coprire le bottiglie di vino fermo e spumante

### SPECIFICHE FISICHE (UNE 56926:2001)

	Valori		Valori
Diametro (mm)	± 0,4	Densità apparente (Kg/m <sup>3</sup> )	235-315
Lunghezza (mm)	± 0,5	Umidità (%)	4 – 8
Spessore disco (mm)	≥ 4	Contenuto di polvere (g/tappo)	< 0,001
Recupero istantaneo (%)	≥ 87	Forza di estrazione (daN)	20 – 40
Recupero 1 ora (%)	≥ 93	Capillarità <sup>1</sup> (mm)	2,5

<sup>1</sup> Altezza massima, sopra il livello del suolo reattivo sulla superficie laterale esterna

### ALOANISOL RIMOVIBILI (UNE 56930:2017)

	Valori		Valori
TCA (ng/L)	<LQ <sup>2</sup>	PCA(ng/L)	<LQ <sup>2</sup>
TeCA(ng/L)	<LQ <sup>2</sup>	TBA(ng/L)	<LQ <sup>2</sup>

<sup>2</sup> LQ <0,8 ng/L

### MICROBIOLOGIA (UNE 56924:2001)

	Valori
Batteri mesofili aerobici reversibili (cfu / tappo)	< 30
Funghi e lieviti filamentosi (ufc / tappo)	< 10

### ANALISI SENSORIALE (UNE 56928:2004)

Privo di odori o sapori strani.

### ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE E L'USO

Vengono descritte le raccomandazioni per la conservazione e l'uso dei tappi nello standard UNE 56931: 2008.



J·VIGAS S.A.

c/Clavé 49-53 · 17200 Palafrugell (Girona) España · Tel. +34 972 300 737 · e-mail: jvigas@jvigas.com · www.jvigas.com