

# J·VIGAS

1887

SPECIFICHE TECNICHE TAPPI AGGLOMERATI CON DISCHI  
Ref.: **ETTA2D**

Ed: 12  
DATA: 15/01/21

DEFINIZIONE: Tappi formati da un cilindro di sughero agglomerato che ha 2 dischi di sughero naturale attaccati ad una delle sue estremità

COMPOSIZIONE: Sughero

USO PREVISTO: Lo scopo di questo documento è stabilire le specifiche per i tappi di sughero agglomerato con due dischi utilizzati per tappare le bottiglie di spumante

## SPECIFICHE FISICHE (UNE 56923:2006)

	Valori		Valori
Diametro (mm)	± 0,3	Umidità corpo (%)	4,2 – 8,7
Lunghezza (mm)	± 0,5	Umidità disco (%)	4,2 – 11,1
Lunghezza dischi (mm)	11 ± 1	Contenuto di polvere (g/tappo)	< 0,001
Smussatura (mm)	3,5 – 4,5	Tensione di rottura per torsione (daN*cm2)	≥7,5
Massa (g)	8,4 - 10		

## ALOANISOLI RIMOVIBILI (UNE 56930:2017)

	Valori		Valori
TCA (ng/L)	<LQ <sup>1</sup>	PCA(ng/L)	<LQ <sup>1</sup>
TeCA(ng/L)	<LQ <sup>1</sup>	TBA(ng/L)	<LQ <sup>1</sup>

<sup>1</sup> LQ <0,8 ng/L

## MICROBIOLOGIA (UNE 56923:2006)

	Valori
Batteri mesofili aerobici reversibili (cfu / tappo)	< 30
Funghi e lieviti filamentosi (ufc / tappo)	< 10

## ANALISI SENSORIALE (UNE 56928:2004)

Esente da odori o sapori anomali.

### ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE E L'USO

Vengono descritte le raccomandazioni per la conservazione e l'uso dei tappi nello standard UNE 56931: 2008.



J·VIGAS S.A.

c/Clavé 49-53 · 17200 Palafrugell (Girona) España · Tel. +34 972 300 737 · e-mail: jvigas@jvigas.com · www.jvigas.com