

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TAPONES 1+1
Ref.: ETTI+1Ed: 12
FECHA:
16/07/26

DEFINICIÓN: Tapones de corcho de tres piezas COMPOSICIÓN: Corcho

USO: Este documento tiene por objeto establecer las especificaciones de los
ESPERADO: tapones de corcho de tres piezas que se utilizan para tapar botellas de vinos tranquilos y de aguja

ESPECIFICACIONES FÍSICAS (UNE 56926:2001)

Valores		Valores	
Diámetro (mm)	±0,4	Densidad aparente (Kg/m ³) peso medio (g)	235-315 5,0
Longitud (mm)	±0,5	Humedad (%)	4-8
Grosor de los discos (mm)	≥4	Contenido de polvo (g/tapón)	<0,001
Recuperación instantánea (%)	≥87	Fuerza de extracción (daN)	20-40
Recuperación 1 hora (%)	≥93	Capilaridad ¹ (mm)	2,5

¹ Altura máxima, por encima del nivel del reactivo en la superficie lateral externa

HALOANISOLES EXTRAÍBLES (UNE 56930:2017)

Valores		Valores	
TCA (ng/L)	<LQ ²	PCA(ng/L)	<LQ ²
TeCA(ng/L)	<LQ ²	TBA(ng/L)	<LQ ²

² LQ <0,8 ng/L

MICROBIOLOGÍA (UNE 56926:2001)

		Valores
Bacterias aerobias mesófilas revificables (ufc/tapón)		<30
Hongos filamentosos y levaduras (ufc/tapón)		<10

ANÁLISIS SENSORIAL (UNE 56928:2004)

Exento de olores o gustos extraños

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO Y USO

Las recomendaciones sobre el almacenamiento y utilización de los tapones están descritas en la norma UNE 56931: 2008

