

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TAPONES AGLOMERADOS CON DISCOS
Ref.: ETTA2D**Ed: 12**
FECHA:
15/01/21

DEFINICIÓN: Tapones formados por un cilindro de corcho aglomerado que tienen adheridos en uno de sus extremos 2 discos de corcho natural

COMPOSICIÓN: Corcho

USO ESPERADO: Este documento tiene por objeto establecer las especificaciones de los tapones de corcho aglomerado que se utilizan para tapar botellas de vinos espumosos

ESPECIFICACIONES FÍSICAS (UNE 56923:2006)

Valores		Valores	
Diámetro (mm)	±0,3	Humedad mango (%)	4,2–8,7
Longitud (mm)	±0,5	Humedad discos (%)	4,2–11,1
Longitud de discos (mm)	11±1	Contenido de polvo (g/tapón)	<0,001
Bisel (mm)	3,5–4,5	Tensión de rotura por torsión (daN*cm ²)	≥7,5
Masa (g)	8,4–10		

HALOANISOLES EXTRAÍBLES (UNE 56930:2017)

Valores		Valores	
TCA (ng/L)	<LQ ²	PCA(ng/L)	<LQ ²
TeCA(ng/L)	<LQ ²	TBA(ng/L)	<LQ ²

² LQ <0,8 ng/L

MICROBIOLOGÍA (UNE 56923:2006)

Valores	
Bacterias aerobias mesófilas revificables (ufc/tapón)	<30
Hongos filamentosos y levaduras (ufc/tapón)	<10

ANÁLISIS SENSORIAL (UNE 56928:2004)

Exento de olores o gustos extraños

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO Y USO

Las recomendaciones sobre el almacenamiento y utilización de los tapones están descritas en la norma UNE 56931: 2008

