

SPÉCIFICATION TECHNIQUE BOUCHONS AGGLOMÉRÉS AVEC
DISQUES

Ref.: ETTA2D

Ed: 12

DATE: 15/01/21

DÉFINITION: Bouchons formés par un cylindre de liège aggloméré ayant 2 disques de liège naturel attaché à l'une de ses extrémités

USAGE PRÉVU: Le but de ce document est d'établir le cahier des charges des bouchons en liège agglomérés utilisés pour boucher les bouteilles de vins effervescents

SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES (UNE 56923:2006)

	Valeurs		Valeurs
Diamètre (mm)	±0,3	Humidité manche(%)	4,2–8,7
Longueur (mm)	±0,5	Humidité disques (%)	4,2–11,1
Longueur du disques (mm)	11±1	Poussière adhérente (g/bouchon)	<0,001
Chanfrein (mm)	3,5–4,5	Tension de roturure par torsion (daN*cm ²)	≥7,5
Masse (g)	8,4–10		

HALOANISOES EXTRACTIBLES (UNE 56930:2017)

	Valeurs		Valeurs
TCA (ng/L)	<LQ ²	PCA(ng/L)	<LQ ²
TeCA(ng/L)	<LQ ²	TBA(ng/L)	<LQ ²

² LQ <0,8 ng/L

MICROBIOLOGIE (UNE 56923:2006)

	Valeurs
Bactéries aérobies mésophiles revivables (ufc/bouchon)	<30
Champignons filamenteux et levures (ufc/bouchon)	<10

ANALYSE SENSORIELLE (UNE 56928:2004)

Sans odeurs ni goûts étranges

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION

Des recommandations sur le stockage et l'utilisation des bouchons sont décrites dans la norme UNE 56931: 2008

