

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TAPONES COLMATADOS C-08
Ref.: ETC-08**Ed: 15**
FECHA:
09/01/23

DEFINICIÓN: Cilindro de corcho 100% natural de una sola pieza colmatados con polvo de corcho y cola de colmatar

COMPOSICIÓN: 100% corcho no reciclado

USO: Este documento tiene por objeto establecer las especificaciones de los tapones de corcho colmatado que se utilizan para tapar botellas de vinos tranquilos

ESPECIFICACIONES FÍSICAS (UNE 56924:2008)

Valores		Valores	
Diámetro (mm)	±0,4	Densidad aparente (Kg/m ³)	140-250
		peso medio (g)	4,3
Ovalidad (mm)	<0,5	Humedad (%)	5-9
Longitud (mm)	±0,5	Contenido de polvo (mg/tapón)	<0,003
Recuperación instantánea (%)	≥88	Fuerza de extracción ¹ (daN)	20-40
Recuperación 1 hora (%)	≥95	Capilaridad ² (mm)	2,5

¹ Debido al tratamiento de superficie específico para tapones colmatados, la especificación de J.Vigas es 15-40 daN

² Altura máxima, por encima del nivel del reactivo en la superficie lateral externa

HALOANISOLES EXTRAÍBLES (UNE 56930:2017)

Valores		Valores	
TCA (ng/L)	<LQ ²	PCA(ng/L)	<LQ ²
TeCA(ng/L)	<LQ ²	TBA(ng/L)	<LQ ²

² LQ <0,8 ng/L

MICROBIOLOGÍA (UNE 56924:2008)

		Valores
Bacterias aerobias mesófilas revificables (ufc/tapón)		<30
Hongos filamentosos y levaduras (ufc/tapón)		<10

ANÁLISIS SENSORIAL (UNE 56928:2004)

Exento de olores o gustos extraños

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO Y USO

Las recomendaciones sobre el almacenamiento y utilización de los tapones están descritas en la norma UNE 56931: 2008

